

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## KX 1574.000

## E-Box KX, Stahlblech

Stand: 02.09.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# KX 1574.000 - E-Box KX, Stahlblech

Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme.



## Eigenschaften

|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                       | KX 1574.000                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung               | Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme. |
| Material                          | Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung                                                        |
| Oberfläche                        | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte: verzinkt                                  |
| Farbe                             | RAL 7035                                                                                                                           |
| Lieferumfang                      | Gehäuse mit Tür<br>Montageplatte<br>Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz<br>180°-Scharnier                              |
| Abmessung                         | Breite: 200 mm<br>Höhe: 300 mm<br>Tiefe: 155 mm                                                                                    |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 175 mm x 285 mm                                                                                                                    |

# Eigenschaften

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart IP nach EN 60 529  | IP 66                                                                                                               |
| Schutzart NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12                                                                              |
| Type rating nach UL 50E      | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12                                                                              |
| IK-Code                      | IK08                                                                                                                |
| Materialstärke Gehäuse       | 1,25 mm                                                                                                             |
| Materialstärke Tür           | 1,25 mm                                                                                                             |
| Materialstärke Montageplatte | 2 mm                                                                                                                |
| Verschluss                   | Anzahl Verschlüsse: 1                                                                                               |
| Grundmaterial                | Stahlblech                                                                                                          |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück                                                                                                             |
| Nettogewicht                 | 3,8 kg                                                                                                              |
| Bruttogewicht                | 3,984 kg                                                                                                            |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)      | 33,24 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                             |
| Hinweis zur PCF-Klasse       | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer              | 84879059                                                                                                            |
| ETIM 9                       | EC000261                                                                                                            |
| ETIM 8                       | EC000261                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                   | 27180101                                                                                                            |
| Produktbeschreibung          | KX E-Box, BHT: 200x300x155 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür.                                              |

# Approbationen

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approbationen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                              |
| Zertifikate   | Schutzart                                                                                   |
| Erklärungen   | Herstellererklärung<br>Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK<br>PCF-Deklaration |

## Ausschreibungstext

### Schaltschrank (E-Box)

#### Gehäuse mit Tür:

Stabile Stahlblechkonstruktion,  
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,  
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,  
Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter,  
Tür rechts scharniert, mit geschäumter  
PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse  
und über U-Winkel in der Tür,  
für schnelle und einfache Erdung,  
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz  
nach DIN43668, mit Montageplatte.

#### QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild  
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum  
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -  
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der  
einzelnen Teile.

Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Tragschiene,  
Mini-Komfortgriff, Kabeldurchführung modular.

#### Material:

Gehäuse, Tür: Stahlblech

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt

Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:

Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz  
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,  
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische  
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,  
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4

Abmessungen (B x H x T): 200x300x155 mm