

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1646




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- Neigung 20°

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	2 h
Hertz	300-500 Hz
Anschluss technik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP44
Flansch	100x92 mm
Bohrloch	85x77 mm
Neigung	20 °
Gewicht	180 g

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 465	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm							
a	b	73,5	100	100	100	100	100
c	d	64	92	92	92	92	92
e	f	52	58	58	61	61	60
g	h	60	85	85	85	85	85
i	j	52	77	77	77	77	77
k	l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
m	n	7	8	8	8	8	8
o	p	2	2	2	2	2	2
q	r	79	100	100	103	103	105
s	t	31	31	31	44	44	54
u	v	52	55	65	70	70	73
w	x	60	63	72	82	82	85
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—4	—4	—4	—6	—6	—6