


Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1709




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	60-50 Hz
Anschluss technik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP67
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	130 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 467	Pole						
Maße in mm							
a		75	75	75	85	85	85
b		75	75	75	75	75	75
c		60	61	61	69	69	72
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		83	88	95	99	99	105
i		78	85	96	103	103	110
k		21	21	21	28	28	38
l		43	52	54	60	60	65
Klemmen für Leiterquer-							
schnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6