

Drehdimmer



Artikelnummer:	211 GDE
EAN/GTIN:	4011377343054



ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME



mit Druck-Wechselschalter

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Dimmen von Glühlampen und HV-Halogenlampen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Geeignet für Mischbetrieb bis zur angegebenen Gesamtleistung

Produkteigenschaften

- Dimmprinzip Phasenabschnitt
- Elektronischer Kurzschlusschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Wechselschaltung in Kombination mit Wechselschalter möglich

Ersatzteil:

Befestigungsmutter Art.-Nr.: MU 173 DD

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1740 ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1740 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 / 240 V ~
Netzfrequenz:	50 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ... +25 °C
Anschlussleistung bei 25 °C	
Glühlampen:	100 ... 1000 W
HV-Halogenlampen:	100 ... 1000 W
Leistungsreduzierung	
pro 5 °C Überschreitung von 25 °C:	-10 %
bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand:	-15 %
bei Einbau in Mehrfachkombinationen:	-20 %

Anschluss:

Schraubklemmen

Montage

