Kabelverschraubung

KVR M40-MGM



KVR M40-MGM

Kabelverschraubung

Artikelnummer: 22744001
Maße: 50 x 50 x 54 mm

Kabelverschraubung, IP68/IP69*, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, grau
(* IP69 in Verbindung mit Leergehäusen und Schaltschränken der GEOS-Serie und Verbindungsdosen der Abox Pro-Serie), zertifiziert durch DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

Dichtbereich 16 - 28 mm, Gewindelänge 11 mm

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP68/IP69

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau

Maße und Gewicht

Breite:	50 mm
Länge:	50 mm
Höhe:	54 mm
Nenngröße:	M40
Gewicht:	0.0497 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	16 mm
für Dichtbereich max:	28.0 mm
Art des Zubehörs:	sonstige
Drehmoment:	7.5 Nm

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	ungeschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902858033
ETIM Klasse:	EC000441

Vertriebsdaten

Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	5

Werkstoff

Material Zubehör:	Polyamid

Zertifikate

Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)