Kabelverschraubung

KVR M25-MGM/or



KVR M25-MGM/or

Kabelverschraubung

Artikelnummer: 22762501
Maße: 31,5 x 31,5 x 44 mm

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, orange

Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 11 mm

Erzeugt am 20.11.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP68

Farben

Farbe Zubehör:	reinorange

Maße und Gewicht

Breite:	31.5 mm
Länge:	31.5 mm
Höhe:	44 mm
Nenngröße:	M25
Gewicht:	0.018 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	9 mm
für Dichtbereich max:	16 mm
Drehmoment:	6 Nm

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	ungeschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902815876
ETIM Klasse:	EC000441
Zolltarifnummer:	39269097

Vertriebsdaten

Mindestbestellmenge:	25

Zertifikate

Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)