Anbaustutzen

AST M20



AST M20

Anbaustutzen

Artikelnummer: 23042001
Maße: 24,5 x 24,5 x 22,5 mm

Anbaustutzen IP55, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5 - 4,0 mm, grau

Dichtbereich 8 - 13,5 mm

IP55

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP55

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau

Maße und Gewicht

Breite:	24.5 mm
Länge:	24.5 mm
Höhe:	22.5 mm
Nenngröße:	M20
Gewicht:	0.0027 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	8 mm
für Dichtbereich max:	13.5 mm

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902852123
ETIM Klasse:	EC000451
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	40