Anbaustutzen

AST M32



AST M32

Anbaustutzen

Artikelnummer: 23043201
Maße: 35,5 x 35,5 x 25,1 mm

Anbaustutzen IP55, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5 - 4,0 mm, grau

Dichtbereich 13 - 23 mm

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP55

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau

Maße und Gewicht

Breite:	35.5 mm
Länge:	35.5 mm
Höhe:	25.1 mm
Nenngröße:	M32
Gewicht:	0.005 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	13 mm
für Dichtbereich max:	23 mm

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902852147
ETIM Klasse:	EC000451
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	25