


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2317.000

Tragschiene TH 35/7,5

Stand: 05.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2317.000 - Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2317.000
Ausführung	TH 35/7,5
Produktbeschreibung	Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Länge Tragschiene	387 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX KX AE KL KL-HD Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	1,08 kg
Bruttogewicht	1,251 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC001285

Eigenschaften

ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	SZ Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715, für B: 400 mm, L: 387 mm