


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 2541.235 Kiemensblech

Stand: 05.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 2541.235 - Kiemenblech

Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 2541.235
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 160 mm Höhe: 110 mm Tiefe: 8 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,752 kg
Bruttogewicht	0,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeschreibung	SK Kiemenblech, Stahlblech, BHT: 160 x 110 x 8 mm