



Farbe: ■ grau

Technische Daten

Anzahl Teilung	2 -fach
----------------	---------

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	85 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	11,8 mm / 0.464 inch
Höhe	13,6 mm / 0.535 inch
Tiefe	39,9 mm / 1.571 inch

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,068 MJ
Gewicht	7,8 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918396400
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA CSA Group	C22.2	1151144
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 285-435	

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
285-435	19.02.2019	xml 2.48 KB	
285-435	04.01.2018	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 285-435 	EPLAN Data Portal 285-435 
	WSCAD Universe 285-435 
	ZUKEN Portal 285-435 

Handhabungshinweise

Brücken




Benachbarte Klemmen können mit Querbrücken in der Klemmenmitte gebrückt werden.



Zum Lösen der Brücke Beschriftungsstreifen seitlich verschieben.

Brücken



Diese Durchgangsklemmen der Serie 285 können mit Durchgangsklemmen der Serie 283 gebrückt werden:
285-635 bzw. 285-634 mit 283-601 bzw. 283-604 (Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene
siehe www.wagocatalog.com)
Hierzu erforderlicher Querbrücke: 285-435

Der bei dieser Art des Brückens zulässige Brückenstrom beträgt 63 A.