



| Mechanische Daten |  |                                              |
|-------------------|--|----------------------------------------------|
| Bauform           |  | Betätigungswerkzeug; aus Metall; teilsoliert |

| Werkstoffdaten |  |        |
|----------------|--|--------|
| Gewicht        |  | 32,1 g |

| Kaufmännische Daten |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| Produktgruppe       |  | 2 (Zubehör)   |
| VPE (UVPE)          |  | 1 St.         |
| Verpackungsart      |  | unverpackt    |
| Ursprungsland       |  | DE            |
| GTIN                |  | 4066966829792 |
| Zolltarifnummer     |  | 82055980000   |

| Produktklassifikation |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| UNSPSC                |  | 27112809             |
| eCl@ss 10.0           |  | 27-14-11-92          |
| eCl@ss 9.0            |  | 27-14-11-92          |
| ETIM 9.0              |  | EC002848             |
| ETIM 10.0             |  | EC002848             |
| ECCN                  |  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-309

↓

| Dokumentation      |            |     |          |   |
|--------------------|------------|-----|----------|---|
| Ausschreibungstext |            |     |          |   |
| 2009-309           | 28.04.2017 | doc | 23.00 KB | ↓ |
| 2009-309           | 19.02.2019 | xml | 2.55 KB  | ↓ |

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal 2009-309

↓

Handhabungshinweise



Öffnen der Klemmstelle mit Betätigungs-  
werkzeug