Funkgong-Set MISTRAL weiß MISTRAL 650 WS

Artikelnummer	43553
Typ	MISTRAL 650 WS
Gewicht	0.384kg
Länge	50mm
Breite	120mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

Mistral 650 WS im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

12 polyphone Melodien
Mit der gro&szlig:en Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 650 WS ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und 12 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:
Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.
Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.
Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Praktische Stummschaltung
Der MISTRAL 650 WS kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

Spannungsversorgung:
Der Mistral 650 WS wird mit einer kabelgebundenen Stromzufuhr von 8 - 12 V AC / DC versorgt.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:
*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC
Anzahl Melodien	12 polyphone Melodien
Farbe	Weiß / Weiß, Weiß
Blitzlicht	LED
Schutzart Sender	IP54
Spannungsversorgung	8 - 12 V AC/DC / Batterien
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Oberfläche	Hochglanz
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Rufunterscheidung	12-fach
Frequenz	868,35 MHz
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	12
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang), extern:8 – 12 V AC / DC
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Abmessungen Empfänger	180 x 120 x 50 mm

Weitere Bilder