

<https://www.wago.com/706-100/350-200>




Abbildung ähnlich




Abbildung ähnlich

[illegible]

Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.
---------	---

Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100

Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	50
Anschlussstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	422 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143622738
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/350-200

↓