

## Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld Reinweiß glänzend



| Spezifikation                                                                                        | Bestell-Nr. | VE   | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  1fach              | 1091 03     | 1/10 | 7,38               | 01 | 4010337091035 |
|  2fach waagerecht | 1092 03     | 1/10 | 13,69              | 01 | 4010337092032 |
|  2fach senkrecht  | 1102 03     | 1/10 | 13,69              | 01 | 4010337102038 |
|  3fach waagerecht | 1093 03     | 1/10 | 21,55              | 01 | 4010337093039 |
|  3fach senkrecht  | 1103 03     | 1/5  | 21,55              | 01 | 4010337103035 |
|  4fach waagerecht | 1094 03     | 1/5  | 31,41              | 01 | 4010337094036 |
|  4fach senkrecht  | 1114 03     | 1/5  | 31,41              | 01 | 4010337008910 |
|  5fach waagerecht | 1095 03     | 1/5  | 47,22              | 01 | 4010337095033 |
|  5fach senkrecht  | 1115 03     | 1/5  | 47,22              | 01 | 4010337115038 |

## Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Sprühnebeldicht.
- Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
- Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.

---

## Hinweise

- Nicht zu verwenden mit: Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-