

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4935.000

Tragschiene TH 35/15

Stand: 05.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4935.000 - Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4935.000
Produktbeschreibung	Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Länge Tragschiene	755 mm
Einbaumöglichkeiten AX Sockel	In Sockelbreite 800 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX TS Breite: = 800 mm Tiefe: = 800 mm
Passend für	Sockel-System AX
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	2,64 kg
Bruttogewicht	2,882 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,02 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27400602

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 800 mm, L: 755 mm

Approbationen

Erklärungen

PCF-Deklaration