

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5302.103

## Profilschienen standard, 482,6 mm (19")

Stand: 05.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.103 - Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT

Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.

## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | VX 5302.103                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausführung          | für VX IT 19"-Profilschiene standard                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung | Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.         |
| Nutzen              | Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung<br>Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung                                             |
| Technische Daten    | Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster<br>Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmegerüst erfolgt über die Befestigungselemente<br>Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E |
| Einsatzgebiete      | Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems                                                                                                                                                                             |
| Material            | Stahlblech, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oberfläche          | Grundiert                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbe               | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                 |
| Einbauposition      | hinten                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einbaumöglichkeiten | Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar                                                                                                                               |

# Eigenschaften

|                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis          | Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig<br>Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung          |
| Passend für             | Höhe: = 24 HE<br>= 1.200 mm                                                                                                                                                                                               |
| Verpackungseinheit      | 2 Stück                                                                                                                                                                                                                   |
| Nettogewicht            | 5 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruttogewicht           | 5,24 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 19,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                    |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert                                                                                                       |
| Zolltarifnummer         | 73269098                                                                                                                                                                                                                  |
| ETIM 9                  | EC002620                                                                                                                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0              | 27189261                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktbeschreibung     | Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 24 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005 |