# 5MPX IP Dome-Kamera KI PLUS VK 1099/552B

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 1099/552B |
| **Typ** | VK 1099/552B |
| **Gewicht** | 1.001kg |
| **Länge** | 114mm |
| **Breite** | 145mm |
| **Höhe** | 145mm |

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

# Produktbeschreibung

**KI PLUS**

Diese leistungsstarke Kamera ersetzt unsere ECO und PRO Serien, bietet Künstliche Intelligenz mit Smart VCA und Firmware-basierter Nummernschilderkennung. Bei dieser Lösung sind keine speziellen Kameras nötig. Zusätzlich erkennt sie spezielle Geräusche wie Hundegebell oder Schüsse.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Protokolle** | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE |
| **Spannungsversorgung** | 12 V DC + / - 10 % oder PoE |
| **Besonderheiten** | Intelligente Videoanalyse, Alarmein-/-ausgang, Audioein-/-ausgang, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB) |
| **Rauschunterdrückung** | 3D-DNR |
| **Videokompression** | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| **Tag-Nacht-Umschaltung** | Ja |
| **Objektiv** | Motorisiert, 2,8 – 12 mm, 2,8-12 mm |
| **Dämmerungssensor** | Kleiner 5 Lux |
| **Minimale Beleuchtungsstärke** | 0,004 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein) |
| **Systemkompatibilität** | ONVIF (Profile S / T / G) |
| **Geräteart** | Kamera |
| **Auflösung Mainstream** | 5MPX (2880 x 1620) @ 30 fps, 4MPX (2592 x 1520) @ 30 fps, 3MPX (2304 x 1296) @ 30 fps, 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps, 720p (1280 x 720) @ 30 fps |
| **Autom. Weißabgleich** | AWB |
| **Netzwerkanschluss** | RJ45 (10 / 100M) |
| **Optionales Zubehör** | Verteilerdose VKZ 1092/149 |
| **Gewicht** | 1010 g |
| **Verschlusszeit** | 1/5 – 1/20.000 s |
| **Auflösung** | 5MPX |
| **Gegenlichtkompensation** | BLC |
| **Auflösung Mobil Stream** | VGA (640 x 480) @ 30 fps, QVGA (320 x 240) @ 30 fps |

| | |
|---|---|
| **Auflösung Substream** | 720p (1280 x 720) @ 30 fps<br>VGA (640 x 480) @ 30 fps,<br>QVGA (320 x 240) @ 30 fps |
| **Helligkeitsabgleich** | WDR 120 dB |
| **Leistungsaufnahme** | 7 W (IR-LEDs Ein) |
| **Bauform** | Dome |
| **IR-LEDs** | 2 LED Array |
| **Besonderheit** | Vandalensicher |
| **Reichweite IR** | 30 m |
| **Darstellung** | PC-Client Software UVSpro,<br>Smartphone-Applikation<br>iUVSpro (iOS und Android) |
| **Umgebungstemperatur** | -35 °C bis 60 °C |
| **Abmessungen** | 145 (D) x 114 mm |
| **Videostreams** | Mainstream, Substream, Mobil Stream |
| **Empfohlene Netzgeräte** | NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A |
| **PoE Standard** | IEEE 802.03af |
| **Bildsensortyp** | 1/2.7" Starlight CMOS |
| **Schutzart** | IP 67, IK10 |
| **Verstärkungsanpassung** | AGC |
| **Sichtfeld (FOV)** | Horizontal: 107 – 34°, Vertical: 55 – 19°, Diagonal: 134 – 38° |

# Weitere Bilder