

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6380.610 Optipanel

Stand: 02.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.610 - Optipanel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Für kleinere Panels und Steuerlösungen. Extrem schlankes Design, benötigt kaum mehr Platz als die Einbauten selbst.



## Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                  | CP 6380.610                                                                                                                                                                    |
| Ausführung                   | Tragarmanschluss Ø 130 mm                                                                                                                                                      |
| Nutzen                       | Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.<br>Geringes Gewicht bei hoher Stabilität<br>Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen |
| Material                     | Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil<br>Eckstücke: Zink-Druckguss<br>Schutzecken: Kunststoff                                                                                   |
| Grundfarbe                   | Natur eloxiert                                                                                                                                                                 |
| Farbe                        | Gehäuse: natur eloxiert<br>Eckstücke: RAL 7035<br>Schutzecken: ähnlich RAL 7024                                                                                                |
| Lieferumfang                 | Gehäuse mit scharnierter Rückwand<br>Inkl. Dichtungen<br>Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten                                                            |
| Einbautiefe                  | 150 mm                                                                                                                                                                         |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 65                                                                                                                                                                          |

# Eigenschaften

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passend für Front-Panel Breite | 520 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Passend für Front-Panel Höhe   | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausführung                     | Servicezugang von hinten                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hinweis                        | Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich<br>3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C<br>Scharnierung der Rückwand auf der längsten Gehäuseseite |
| Grundmaterial                  | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verschluss                     | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 2<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart                                                                                                                                                                      |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettogewicht                   | 11,542 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bruttogewicht                  | 12,149 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer                | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ETIM 9                         | EC002504                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0                     | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung            | CP Optipanel, für Frontplatte BH 520x600 mm, Einbautiefe 150 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm                                                                                                                                               |

# Approbationen

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |