



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	50 m; 1 Bahn
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)
Geometrische Daten	
Breite	15 mm
Tiefe	0,2 mm
Streifenbreite	15 mm
Mechanische Daten	
Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005
Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	200 g



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-40 ... +150 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4017332825191
Zolltarifnummer		39199080888

Produktklassifikation		
UNSPSC		55121612
eCl@ss 10.0		27-40-06-29
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 9.0		EC001288
ETIM 10.0		EC001288
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-702

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

2009-110 Handhabungs-
hinweis zum Druckmate-
rial

1
28.08.2020

pdf
1251.97 KB

↓