LED-Blinkleuchte TLB 8842

Artikelnummer	38842
Typ	TLB 8842
Gewicht	0.122kg
Länge	75mm
Breite	75mm
Höhe	79mm

Produktbeschreibung

Unsere extrem zuverlässigen Blinklicht-Module setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Warnwirkung. Mit einer außergewöhnlich hohen Leuchtstärke ausgestattet, bieten sie optimale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Dies wird durch die Verwendung von superhellen LEDs erreicht, die eine gleichmäßige Rundumabstrahlung von 360 Grad gewährleisten. Diese Module bieten verschiedene Funktionen, darunter die Dauerleuchte, den einfachen Blinkmodus, den doppelten Blinkmodus (Xenon-Effekt) und dem Dreifach-Blitzmodus. Selbst in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen bewahren unsere Blinklicht-Module ihre höchste Ausfallsicherheit.

Das Geheimnis liegt in ihrer robusten Konstruktion und den Materialien, aus denen sie gefertigt sind. Die Lampengläser und Gehäuse bestehen aus schlagfestem Polycarbonat, das selbstlöschend ist und somit zusätzliche Sicherheit bietet. Zusätzlich bieten unsere Blinklicht-Module einen kompletten Berührungsschutz, der maximale Sicherheit gewährleistet.

Hinweis:
Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz

Achtung: Basiselement TSZ 8600, Art.-Nr. 38600 und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	240 V AC, 240 V AC (0,02 A)
Farbe	Rot
Signalart	Multiblinklicht
Betriebstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Abmessungen	75 (D) x 79 mm
Geräteart	Warnlicht
Gewicht	0,1 kg
Leistungsaufnahme	4,80 W
Lichtstärke	3 Cd(p)
Einschaltdauer	Dauerbetrieb
Passend für	System T
Schutzart	IP65
integrierte superhelle SMD-LEDs	Ja
Blitzfrequenz	Ca. 150 / min
Funktionen	Warnleuchte, Einfach-, Doppel- (Xenon-Effekt) o. Dreifachblitz. Einstellbar über Dip-Schalter

Weitere Bilder