
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7111.300

Snap-in Kabelführung

Stand: 05.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.300 - Snap-in Kabelführung

Zur werkzeuglosen Schnellmontage in zwei Ausführungen: zum Einrasten und zum Verdrillen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7111.300
Ausführung	zum Einrasten
Produktbeschreibung	Universell einsetzbare Kabelführung zur werkzeuglosen Schnellmontage an einer Systemlochung mit einem Lochdurchmesser von 6,2 mm. Der Kabelführungsclip lässt sich bequem zur Kabeleinführung öffnen und selbst rastend wieder verschließen.
Nutzen	Der Kabelführungsclip lässt sich in seinem Durchmesser an den geführten Kabelquerschnitt anpassen
Material	Polyamid 6.6 selbstlöschend nach UL 94-V2
Farbe	Natur
Kabeleinführung	Min. Kabeldurchmesser: 14 mm Max. Kabeldurchmesser: 19 mm
Für Systemlochung mit Ø	6,2 mm
Min. Kabeldurchmesser	14 mm
Max. Kabeldurchmesser	19 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,03 kg
Bruttogewicht	0,043 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	DK Snap-in Kabelführung, zum Einrasten, zur werkzeuglosen Schnellmontage, für Ø max. 19 mm, Polyamid, natur