

Wandsteckdose DUO  
Bestellnr. 7245




- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- FI-Schalter (0,03A)
- andere Nennfehlerströme auf Anfrage
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 230 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 60-50 Hz       |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP67           |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 2046 g         |
| Prüfzeichen       | CQC            |

Abmessungen



| Zeichnung               | Amp. | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                         |      | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| 1 MB 181/620            | Pole |       |       |       |       |       |      |      |
| Maße in mm              |      |       |       |       |       |       |      |      |
| a                       |      | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
| b                       |      | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
| c                       |      | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 202  | 202  |
| d                       |      | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
| e                       |      | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
| f                       |      | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
| g                       |      | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
| h                       |      | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 505  | 505  |
| M                       |      | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
| M*                      |      | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
| Leitung bis mm Ø        |      | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
| schnitt von bis mm²     |      | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |