Steckdosenkombination

# STV 1222-K



## STV 1222-K

**Steckdosenkombination**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 73142201
Maße: 250 x 400 x 122 mm

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40
unten: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40
links: Vorprägung 4 x M20
rechts: Vorprägung 4 x M20
rückseitig: Vorprägung 4 x M20/25

**bestückt mit:**
- **2 x Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig**
- **1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig**
- **1 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig**
- **1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A**
- **2 x SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V**
- **1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V**
- **1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V**

**Beigefügtes Zubehör:**
**Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen**

IP44 IK08 400V AC

Die anschlussfertigen Steckdosenverteiler bieten maximalen Komfort bei der Installation. Komplett mit Reiheneinbaugeräten und Steckdosen verdrahtet und geprüft. Unterschiedlichen Varianten für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. zur Versorgung von Arbeitsplätzen oder für Wartungsarbeiten in Industriegebäuden und Handwerksbetrieben oder an Maschinen zum Anschluss von Zusatzaggregate. Die STV-Steckdosenverteiler zeichnen sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit, Temperaturunempfindlichkeit und Kompaktheit aus.


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Einbaugeräte

| | |
|---|---|
| Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A: | 1 |
| Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig: | 2 |
| Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig: | 1 |
| Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig: | 1 |
| SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V: | 2 |
| CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V: | 1 |
| CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V : | 1 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP44 |
| Anzahl N-Potentiale: | 1 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe: | 12 |
| mit N-Klemme: | ja |
| mit PE-Klemme: | ja |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | grau |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 250 mm |
| Länge: | 400 mm |
| Höhe: | 122 mm |
| Gewicht: | 4.075 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902934751 |
| ETIM Klasse: | EC000379 |
| Zolltarifnummer: | 85369095 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Material Klappfenster: | Polycarbonat |

## Einführungen / Vorprägungen

