



Bewegungsmelder professional 120 McGuard professional BM120ws

Artikelnummer	94530
Typ	McGuard professional BM120ws
Gewicht	0.24kg
Länge	120mm
Breite	78mm
Höhe	84mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 120° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen.

Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 20 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich.

Produkteigenschaften

Geräteart	Bewegungsmelder
Schaltleistung Glühlampen	1100 W
Reichweite	12 m (Bei einer Montagehöhe von 2,50 – 3 m)
Schutzart	IP55
Wirkleistung	0,9 W
Schaltleistung Energiespar-Lampen	250 W
Umgebungstemperatur	-10 bis 45 C°
Erfassungswinkel	120°
Abmessungen	78 x 84 x 120 mm
Ausschaltverzögerung	3 s bis 20 min (Einstellbar)
Schaltleistung LED-Lampen	200 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen	400 VA
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Unterkriechschutz	1 m (Radius)
Spannungsversorgung	220 – 240 V AC
Farbe	Weiß (RAL 9010)
Montage	Aufbau

Weitere Bilder

