



Farbcode Gemäß der Norm DIN VDE 47100	Steckverbinder 16-pol.	
	Nr. Kontakt	
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
rosa		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10
grau-rosa		11
rot-blau		12
weiß-grün		13
braun-grün		14
weiß-gelb		15
gelb-braun		16

Farbcode gem. DIN VDE 47100	16-poliger Flachbandkabel- Steckverbinder	
	Nr. Kontakt	
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
pink		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10
grau-pink		11
rot-blau		12
weiß-grün		13
braun-grün		14
weiß-gelb		15
gelb-braun		16

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiYY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste

Polzahl 1

16

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	202 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	30 (WAGO Frankreich)
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	keine Angabe
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821452447
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/1602-200	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
706-100/1602-200	19.02.2019	xml 3.14 KB	↓
706-100/1602-200	26.11.2018	docx 14.89 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten	
WSCAD Universe 706-100/1602-200	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Übergabemodul

1.1.1.1 Interface-Adapter



Art-Nr.: 857-980
Interface Adapter; 16-polig; analog