






Farbe: ■ grau



Technische Daten			
Eingang		Ausgang	
Eingangsnennspannung $U_{e\text{ Nenn}}$	DC 12 V	Ausgangsnennspannung $U_{a\text{ Nenn}}$	DC 24 V
Eingangsspannungsbereich	DC 8 ... 16 V	Ausgangsspannungsbereich	±1 %
Nennnetzfrequenz-Bereich	0 Hz	Ausgangsnennstrom $I_{a\text{ Nenn}}$	0,25 A
Netzausfall-Überbrückung	≥ 0,5 ms	Betriebsspannungsdurchgriff	≤ 0,5 %
		Lastausregelung	≤ 0,5 %
		Restwelligkeit	≤ 40 mV
		Schaltfrequenz	1,2 MHz (nominal)
		Verhalten bei Überlast	Sicherung



Signalisierung und Kommunikation	
Signalisierung	1 x LED

Wirkungsgrad/Verlustleistungen	
Wirkungsgrad typ.	83 %

Absicherung	
Interne Sicherung	TVS-Diode

Sicherheit und Schutz	
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20; gemäß EN 60529
Verpolungsschutz	Ja
Verschmutzungsgrad	2
Reihenschaltbar	Nein

Anschlussdaten	
Anzahl Brückeraufnahmen	2
Anschluss 1	
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 859
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten	
Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe	91 mm / 3.583 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	56 mm / 2.205 inch

Mechanische Daten	
Gehäusebauform	Reihenklemme
Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Brandlast	0,41 MJ
Gewicht	35,1 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +55 °C

Normen und Bestimmungen	
Konformitätskennzeichnung	CE

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	US
GTIN	4050821017479
Zolltarifnummer	85044083900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121004
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
ECCN	EAR99

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 859-804

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext			Beipackzettel	
859-804	19.02.2019	xml 4.03 KB	DC/DC-Wandler	pdf 67.21 KB
859-804	06.02.2015	doc 26.00 KB		

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 859-804	EPLAN Data Portal 859-804
	WSCAD Universe 859-804
	ZUKEN Portal 859-804

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Abschlussplatte
1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 859-525
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick;
grau

1.1.1.2 Zwischenplatte



Art-Nr.: 859-525
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick;
grau

1.1.2 Beschriftung
1.1.2.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 210-110
Faserschreiber

1.1.2.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 248-502
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 248-503
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 248-506
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 248-501
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig