

Türlautsprecher TL 1083/8

Artikelnummer	74761
Typ	TL 1083/8
Gewicht	0.176kg
Länge	28mm
Breite	75mm
Höhe	128mm

Produktbeschreibung

Einbau-Türlautsprecher 1083/8

Der Einbau-Türlautsprecher 1083/8 wurde speziell für die Integration in **2Voice-Türstationen** entwickelt und eignet sich ideal für moderne Türkommunikationslösungen auf Basis des **2Voice-Systems.** Das Gerät ermöglicht eine klare Sprachübertragung zwischen Besucher und Bewohner und bietet zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. zur **Lautstärkeregelung von Mikrofon und Lautsprecher**, zur Einstellung der **Türöffnungszeit** sowie der **Gesprächsdauer**. Durch **DIP-Schalter und Drehregler** lässt sich das Gerät präzise auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzerbedürfnisse abstimmen.

Auch die **Anbindung von Kontrollkameras** sowie die Verbindung mit bis zu **64 Ruftasten** über optionale Erweiterungsmodule ist möglich. Je nach Konfiguration kann der Lautsprecher als **Haupt- oder Nebenstelle** in der Anlage eingesetzt werden.

Technische Highlights:

- Anschlussmöglichkeit für lokale Kamera und bis zu 4 Kontrollkameras
- Unterstützt Erweiterungen für bis zu 64 Teilnehmer (mit Modul 1038/17)
- Einstellbare Türöffnungszeit (1–30 Sekunden)
- Einstellbare Gesprächsdauer (1–70 Sekunden)
- Steuerung der Elektroverriegelung über potentialfreie Kontakte

Vorteile für den Anwender:

- Flexible Konfiguration für individuelle Anlagenanforderungen
- Hohe Kompatibilität innerhalb der 2Voice-Serie
- Einfache Erweiterbarkeit durch optionale Module
- Klar verständliche Kommunikation dank regelbarer Audioeigenschaften
- Kompakte Bauweise für den verdeckten Einbau in Tür- oder Briefkastensysteme

Der Einbaulautsprecher 1083/8 ist die ideale Lösung für **Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen oder gewerbliche Gebäude**, die eine zuverlässige, skalierbare und moderne Türkommunikation benötigen.

Produkteigenschaften

Systemkompatibilität	2VOICE
Montageort	Einbau in Standardtürstationen, Sondertürstationen, Briefkastenanlagen oder Tür-Seitenteile
Spannungsversorgung	36 – 48 V DC (über Systembus)
Lautstärke	Stufenlos regelbar
Geräteart	Türlautsprecher A/V
Abmessungen	128 x 75 x 28 mm
Artikelart	Einbau-Türlautsprecher

Weitere Bilder