

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9345.400 Fuseholder

Stand: 02.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.400 - Fuseholder 61 A bis 400 A

3-polig, für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand.

## Eigenschaften

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                           | SV 9345.400                                                                                     |
| Ausführung                            | Für Sicherungstyp Klasse J                                                                      |
| Material                              | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0<br>Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert        |
| Farbe                                 | Chassis: RAL 7035<br>Deckel: RAL 7035/7001                                                      |
| Anschluss für Rundleiter              | AWG 4/0 - MCM 600                                                                               |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm                                                                                           |
| Hinweis                               | UL (listed accessory) wird erfüllt bei Einsatz der Fuseholder auf RiLine Sammelschienensystemen |
| Leitungsabgang                        | oben/unten                                                                                      |
| Anschlussart (elektrisch)             | Rahmenklemme                                                                                    |
| Für Sicherungstyp (Class)             | J                                                                                               |
| Bemessungsbetriebsstrom max.          | 400 A                                                                                           |
| Bemessungsbetriebsstrom (min.)        | 201 A                                                                                           |
| Bemessungsbetriebsspannung            | 600 V, 3~                                                                                       |
| Sicherungsstandard                    | UL 248-8                                                                                        |
| Normen                                | UL 508                                                                                          |
| Abmessung                             | Breite: 250 mm<br>Höhe: 328 mm                                                                  |
| Passend für Sicherungen               | Durchmesser: 54 mm<br>Länge: 181 mm                                                             |
| Passend für Sammelschienen            | Höhe: 5, 10 mm                                                                                  |

# Eigenschaften

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7            |
| Polzahl                     | 3-polig                                                    |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück                                                    |
| Nettogewicht                | 5 kg                                                       |
| Bruttogewicht               | 5,32 kg                                                    |
| Kupferanteil (kg/Stück)     | 2,106                                                      |
| Zolltarifnummer             | 85369095                                                   |
| ETIM 9                      | EC001644                                                   |
| ECLASS 8.0                  | 27400613                                                   |
| Produktbeschreibung         | SV Fuseholder, Class J, 201-400 A, 600 V, 3-polig, (60 mm) |

# Approbationen

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Approbationen | C-UR<br>UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------------|------------------------------------------------------|

# Ausschreibungstext

Fuseholder Class J, 201 - 400A

Fuseholder Class J, 201 - 400A, 3polig,für  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600  
Anschlussart  
Rahmenklemme , Rundleiter AWG 3/0 - MCM 600  
System:  
RiLine Class