

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## PK 9517.000

## Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 03.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# PK 9517.000 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.



## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | PK 9517.000                                                                                                                                                                                   |
| Ausführung          | PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung | Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.                                                     |
| Material            | Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat<br>Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Deckelschrauben: Polyamid<br>Isolierstopfen: Polyethylen |
| Farbe               | RAL 7035                                                                                                                                                                                      |
| Lieferumfang        | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben<br>Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben                                                                                                        |
| Abmessung           | Breite: 182 mm<br>Höhe: 180 mm<br>Tiefe: 90 mm                                                                                                                                                |

## Eigenschaften

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66                                                                                                              |
| Schutzart NEMA              | NEMA 4X                                                                                                            |
| IK-Code                     | IK08                                                                                                               |
| Betriebstemperaturbereich   | -35 °C...80 °C                                                                                                     |
| Grundmaterial               | Polycarbonat                                                                                                       |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück                                                                                                            |
| Nettogewicht                | 0,542 kg                                                                                                           |
| Bruttogewicht               | 0,64 kg                                                                                                            |
| Zolltarifnummer             | 84879090                                                                                                           |
| ETIM 9                      | EC000261                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                  | 27180101                                                                                                           |
| Produktbeschreibung         | PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 182x180x90 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau |

## Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | C-UL<br>DNV<br>UL     |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

## Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel ohne Vorprägungen  
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat  
ohne Vorprägung für die Kabeleinführung

Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat  
umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung  
Deckelschrauben: Polyamid  
Isolierstopfen: Polyethylen  
Lieferumfang: Deckelschraube  
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben  
Zubehör: Wandbefestigungslasche  
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66  
Schutzart NEMA: NEMA 4X  
Farbe: Ähnlich RAL 7035  
Abmessungen (B x H x T): 182 x 180 x 90 mm