Konustrichter

KOT 25



KOT 25

Konustrichter

Artikelnummer: 97062301
Maße: 71 x 71 x 114,9 mm

Konustrichter, für Wand-Wand-Verbindungen oder Wand-Deckenübergänge im Großtafelbau und für Verbindungen von Steigleitungen (z. B. Telefon-TV) geeignet auch für Magnetbefestigung und Gegenschalung, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

Magnet- oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M25, stützholmfähig

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
geeignet für:	Betonbau

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	114.9 mm
Gewicht:	0.06 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnet- oder Nagelbefestigung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902180226
ETIM Klasse:	EC002328
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT

97924201 - NA-AL - Zubehör IBT

97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT

97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone

97957001 - STH 70 - Stützholm

97959001 - STH 90 - Stützholm

97960001 - STH 100 - Stützholm

97961001 - STH 110 - Stützholm

97963001 - STH 130 - Stützholm

97964001 - STH 140 - Stützholm

97965001 - STH 150 - Stützholm

97967001 - STH 170 - Stützholm

97969001 - STH 190 - Stützholm

97973001 - STH 230 - Stützholm

97974001 - STH 240 - Stützholm

97979001 - STH 290 - Stützholm

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299