Universal-Auslassleiste

DAL 2



DAL 2

Universal-Auslassleiste

Artikelnummer: 97070601
Maße: 49 x 171 x 35 mm

Universal-Auslassleiste, verwendbar als Deckenauslass mit großem Toleranzausgleich, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

DAL 1 und DAL 2 sind nebeneinander und hintereinander werkzeuglos kombinierbar, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M25

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP00
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	49 mm
Länge:	171 mm
Höhe:	35 mm
Gewicht:	0.02 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebebefestigung oder Nagelbefestigung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902911516
ETIM Klasse:	EC002601

Vertriebsdaten

Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

23162001 - VST M20/or - Verschlussstopfen

23162501 - VST M25/or - Verschlussstopfen

97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT

97924201 - NA-AL - Zubehör IBT

97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299