Großrohrdose

# U 71 DGR



## U 71 DGR

**Großrohrdose**

Artikelnummer: 97277001
Maße: 71 x 71 x 89 mm

Großrohrdose, Durchmesser 60 mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

**2-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M40, stützholmfähig**


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| geeignet für: | Betonbau |
| UL Type Rating: | k.A. |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Oberteil: | sonstige |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 71 mm |
| Länge: | 71 mm |
| Höhe: | 89 mm |
| Gewicht: | 0.053 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Klebebefestigung oder Nagelbefestigung |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902401567 |
| ETIM Klasse: | EC002601 |
| Zolltarifnummer: | 39269097 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

## Zubehör

97912201 - DH 90-M5 - Deckenhaken

97911901 - DH 100-M5 - Deckenhaken

92510101 - HW VD-60 - Verschlussdeckel

97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel

97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel

97910201 - U 71 VDF - Verschlussdeckel

97910401 - U 71 VDS - Verschlussdeckel

97910501 - ES-10 - Einbauschraube

97910601 - ES-18 - Einbauschraube

97910701 - ES-25 - Einbauschraube

97911001 - GWB - Gewindeboden

97921001 - VBN - Verbundnippel

97921201 - VB 71 - Zubehör IBT

97921301 - VB 80/85 - Zubehör IBT

97921401 - VB 90 - Zubehör IBT

97921501 - VB 105 - Zubehör IBT

97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT

97924201 - NA-AL - Zubehör IBT

97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT

97926001 - ANSW - Zubehör IBT

97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsockel

97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsockel

97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone

97953801 - U 71 BSK-K - Blindsockel

97953901 - U 71 BSK - Blindsockel

97957001 - STH 70 - Stützholm

97959001 - STH 90 - Stützholm

97960001 - STH 100 - Stützholm

97961001 - STH 110 - Stützholm

97963001 - STH 130 - Stützholm

97964001 - STH 140 - Stützholm

97965001 - STH 150 - Stützholm

97967001 - STH 170 - Stützholm

97969001 - STH 190 - Stützholm

97973001 - STH 230 - Stützholm

97974001 - STH 240 - Stützholm

97979001 - STH 290 - Stützholm


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Einführungen / Vorprägungen

