Tiefdose

U 71 TD-44



U 71 TD-44

Tiefdose

Artikelnummer: 97292501
Maße: 71 x 71 x 49 mm

Tiefdose, als Aufsatzgehäuse für alle U 71-Dosen bei Verwendung von Betonrohr bis M25, Schraubabstand 60 mm, schafft zusätlichen Bauraum von 44mm Tiefe, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

Aufrastbar, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP00
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	49 mm
Gewicht:	0.02 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufrastbar

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902913053
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Einführungen / Vorprägungen

