Großrohrdose

U 120 GRO-3



U 120 GRO-3

Großrohrdose

Artikelnummer: 97331201
Maße: 74 x 74 x 122 mm

Großrohrdose, mit Schutzart IP30,
Bemessungsisolationsspannung: 400V AC,
halogenfrei

Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M32

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige

Maße und Gewicht

Breite:	74 mm
Länge:	74 mm
Höhe:	122 mm
Gewicht:	0.082 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnet- oder Nagelbefestigung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902190102
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

97822301 - IBT LZA-23 - Stanzzange

97821801 - IBT LZA-18 - Stanzzange

97820001 - IBT LZA-OE - Stanzzange

97929901 - HM-UNI - Zubehör IBT

97925001 - HFL - Zubehör IBT

19599501 - LFR - Stufenbohrer

97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder

97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT

97924201 - NA-AL - Zubehör IBT

97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT

97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel

97912101 - DH 115-M5 - Deckenhaken

92510001 - HW VD-67 - Verschlussdeckel

Einführungen / Vorprägungen

