Großrohrdose

# U 120 K GRO-2



## U 120 K GRO-2

**Großrohrdose**

Artikelnummer: 97371201
Maße: 74 x 74 x 122 mm

Großrohrdose, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

**Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M32**


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| geeignet für: | Betonbau |
| UL Type Rating: | k.A. |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Oberteil: | sonstige |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 74 mm |
| Länge: | 74 mm |
| Höhe: | 122 mm |
| Gewicht: | 0.071 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Klebebefestigung oder Nagelbefestigung |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902030491 |
| ETIM Klasse: | EC002601 |
| Zolltarifnummer: | 39269097 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

## Zubehör

97822301 - IBT LZA-23 - Stanzzange

97821801 - IBT LZA-18 - Stanzzange

97820001 - IBT LZA-OE - Stanzzange

19599501 - LFR - Stufenbohrer

97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder

97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT

97924201 - NA-AL - Zubehör IBT

97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT

97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel

97912101 - DH 115-M5 - Deckenhaken

92510001 - HW VD-67 - Verschlussdeckel

## Einführungen / Vorprägungen

