

Bewehrungsadapter

IBT BWA

IBT BWA

Bewehrungsadapter

Artikelnummer: 97933001

Maße: 76 x 300 x 35 mm

Bewehrungsadapter, geeignet zur Aufnahme aller U71 Dosen (außer Perilex), kombinierbar im Normabstand 71 mm, Sichtbetoninstallation zur Gegenschalung ohne Abstützung mit Vormontage in der Bewehrung für den Betonbau, halogenfrei

Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

geeignet für:	Betonbau
---------------	----------

Farben

Farbe Oberteil:	grau
-----------------	------

Maße und Gewicht

Breite:	76 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	35 mm
Gewicht:	0.0658 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung
------------------	--

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902456192
ETIM Klasse:	EC002328

Vertriebsdaten

Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	25

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
---------------------	--------------