

IPON®-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

1234P1302

EAN: 4011126177008

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, Pg 13,5, für Kabel-Ø 6-12 mm, Kunststoff PA, RAL 7001, silbergrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	12 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,2 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,00 mm
Breite	27,00 mm
Tiefe / Länge	43,00 mm
Durchmesser	27,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234P1302

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	43,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	27,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,69 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück

Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	7,16 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430.

Nenngröße : Pg 13,5

für Kabel-Ø : 6 - 12 mm

Anschlussgewindelänge : 9 mm

Schlüsselweite : 24 mm

Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C

Schutzart : IP68, 5 bar

Flammwidrigkeit : UL 94 V-O

Einsatztemperatur : -20° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : CR/NBR

Farbton: silbergrau RAL: 7001 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1234P1302

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097