

IPON®-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

1234P3601

EAN: 4011126177060

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, Pg 36, für Kabel-Ø 22-32 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	71 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	7,07 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	58,00 mm
Breite	58,00 mm
Tiefe / Länge	65,00 mm
Durchmesser	58,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234P3601

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	65,00 mm	Breite	58,00 mm	Höhe	58,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	256 mm
Bruttogewicht	0,8 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	260 mm
Bruttogewicht	8,26 kg	Volumen	0,027 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit einem zusätzlichen Anschlussgewinde-Dichtring.

Nenngröße : Pg 36

für Kabel-Ø : 22 - 32 mm

Anschlussgewindelänge : 13 mm

Schlüsselweite : 53 mm

Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C

Schutzart : IP68, 5 bar

Flammwidrigkeit : UL 94 V-O

Einsatztemperatur : -20° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : CR/NBR

Werkstoff zusätzlicher Anschlussgewinde-Dichtring: NBR

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1234P3601

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097