

Kabelverschraubung


mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234MXL25

EAN: 4011126401417

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.



Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M25, für Kabel-Ø 12-20,5 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K101 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 93 g / St.      |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 9,3 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 37,00 mm |
| Breite        | 37,00 mm |
| Tiefe / Länge | 72,50 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

2234MXL25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 73,00 mm | Breite         | 37,00 mm | Höhe | 37,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,09 kg  | Volumen        | 0,000 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                                   |           |                  |           |       |           |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| <b>10 Stück = 1 Faltschachtel</b> |           | ✓ bevorzugte VPE |           |       |           |
| Höhe                              | 71,00 mm  | Breite           | 128,00 mm | Länge | 138,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 0,99 kg   | Volumen          | 0,001 m³  |       |           |
| Mindestmenge                      | 10,00 St. | Höchstmenge      | 10,00 St. |       |           |

|                               |            |             |            |      |           |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|------|-----------|
| <b>100 Umkarton = 1 Stück</b> |            |             |            |      |           |
| Länge                         | 375 mm     | Breite      | 282 mm     | Höhe | 133,00 mm |
| Bruttogewicht                 | 10 kg      | Volumen     | 0,014 m³   |      |           |
| Mindestmenge                  | 100,00 St. | Höchstmenge | 100,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit langem metrischen Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, zweiteiligem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.

Nenngröße : M 25

für Kabel-Ø : 12 - 20,5 mm

Anschlussgewindelänge : 50 mm

Schlüsselweite 1 : 32 mm

Schlüsselweite 2 : 32 mm

Schutzart : IP68, 10 bar

Einsatztemperatur : -25° bis 120°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt

Werkstoff Dichtring : NBR

Werkstoff O-Ring : NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 2234MXL25

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | FR       |
| Statistische Warennummer | 74122000 |