

Verbindungsklemme




nach DIN EN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen

465.14

EAN: 4011126402728

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Verbindungsklemme, 17,5x15x122 mm, Klemmbereich 1,5-4,0 mm², Kunststoff PA, Farbe gelbgrün

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K307
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	27 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,65 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,50 mm
Breite	15,00 mm
Tiefe / Länge	122,00 mm

Technisches Datenblatt

Klemmen

465.14

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	122,00 mm	Breite	15,00 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	140,00 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	0,26 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	350 mm	Breite	300 mm	Höhe	300 mm
Bruttogewicht	13 kg	Volumen	0,032 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 15 x 122 mm
Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 1,5 - 4,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten eindrätig : 5 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 4 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm²
Werkstoff Isolierteil : PA
Werkstoff Klemmbolzen : Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85
Nennspannung : 450 V
Farbton : gelbgrün
Kleinhuis Modell-Nr. : 465.14
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010