

Erweiterung


mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN
EN 60423

51M3240

EAN: 4011126366563

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Erweiterung, Gewinde M32 außen, Gewinde M40 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	73 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	7,23 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	42,00 mm
Breite	42,00 mm
Tiefe / Länge	23,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

51M3240

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	23,00 mm	Breite	42,00 mm	Höhe	42,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	154,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,87 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	19 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Erweiterung, mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei.
Außengewinde : M 32
Innengewinde : M 40
Gewindelänge außen : 8 mm
Gewindelänge innen : 14,5 mm
Aussen-Ø : 42 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 51M3240
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090