

Befestigungsschelle



zweilappig, mit Befestigungslöchern 4,5 x 6 mm

795/31

EAN: 4011126044379

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle, für Kabel-Ø 31-34 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K525
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,53 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	33,70 mm
Breite	16,00 mm
Tiefe / Länge	65,80 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle

795/31

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	66,00 mm	Breite	16,00 mm	Höhe	34,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	278 mm	Höhe	70,00 mm	Breite	154,00 mm
Bruttogewicht	0,65 kg	Volumen	0,003 m³		
Höchstmenge	100,00 St.	Mindestmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	316 mm
Bruttogewicht	6,88 kg	Volumen	0,033 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 30,5 x 16 x 66 mm
Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm
für Kabel-Ø : 31 - 34 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : PE (Polyethylen)
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 795/31
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097