

Bogen 45°




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RBA 60.200

EAN: 4013339225408

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.



Artikelbeschreibung

Bogen 45° für KR, 60x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	5 St.	
200 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	1.000 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RBA 60.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	706 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	71 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	62,00 mm
Breite	273 mm
Tiefe / Länge	311 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	311 mm	Breite	273 mm	Höhe	62,00 mm
Bruttogewicht	0,71 kg	Volumen	0,005 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

200 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	211 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkelter Kabelrinnenverlauf, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.

VDE zertifiziert!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 202 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RBA 60.200

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RBA 60.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RBAD 200	Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 204 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RBADV 200	Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 204 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör