

Bogen 45°




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RBA 85.500 F

EAN: 4013339541805

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Bogen 45° für KR, 85x502 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	6 St.	
15 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	90 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RBA 85.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,438 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	244 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	87,00 mm
Breite	573 mm
Tiefe / Länge	523 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	523 mm	Breite	573 mm	Höhe	87,00 mm
Bruttogewicht	2,44 kg	Volumen	0,026 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

15 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	107 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	15,00 St.	Höchstmenge	15,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkelter Kabelrinnenverlauf, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für : Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 85 x 502 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RBA 85.500 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RBA 85.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RBAD 500 F	Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 504 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RBADV 500 F	Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RDRS 2 E3	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör