

Bogen 90°



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RES 60.250

EAN: 4013339226306

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.



Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KR, 60x252 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	5 St.	
80 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	400 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RES 60.250

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,819 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	182 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	62,00 mm
Breite	444 mm
Tiefe / Länge	444 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	444 mm	Breite	444 mm	Höhe	62,00 mm
Bruttogewicht	1,82 kg	Volumen	0,012 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

80 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	215 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	80,00 St.	Höchstmenge	80,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 252 mm
Innenholmradius R : 138 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RES 60.250
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RES 60.250

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalterklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESD 250	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 254 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RESDV 250	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 254 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346