

Bogen, verstellbar

vertikal



RGS 110.300 F

EAN: 4013339551408

bevorzugte VPE:1 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 110x300 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

14 FLM 6X12 F, 6 SKM 8X16 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,823 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	382 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RGS 110.300 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	130,00 mm
Breite	302 mm
Tiefe / Länge	322 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	840 mm	Breite	298 mm	Höhe	119,00 mm
Bruttogewicht	3,82 kg	Volumen	0,030 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen, verstellbar, vertikal, für den vertikalen Höhenversatz, mehrteilig, einschließlich 2 Gelenkstücke RGE..., 2 Kantenschutzbleche RKB..., 2 Gelenkverbinder RGV..., einschließlich feuerverinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Bodenbleche und Seitenteile sind mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel am Übergang versehen.
Verwendbar für: Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe
Lieferung: unmontiert
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 110 x 300 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuer verzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : RGS 110.300 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059