

Bogen, verstellbar



vertikal

RGS 85.200 F

EAN: 4013339545308

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 85x200 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

14 FLM 6X12 F, 6 SKM 8X16 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,838 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	284 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RGS 85.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	105,00 mm
Breite	202 mm
Tiefe / Länge	322 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	809 mm	Breite	198,00 mm	Höhe	94,00 mm
Bruttogewicht	2,84 kg	Volumen	0,015 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen, verstellbar, vertikal, für den vertikalen Höhenversatz, mehrteilig, einschließlich 2 Gelenkstücke RGE..., 2 Kantenschutzbleche RKB..., 2 Gelenkverbinder RGV..., einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Bodenbleche und Seitenteile sind mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel am Übergang versehen.
Verwendbar für: Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe
Lieferung: unmontiert
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 85 x 200 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : RGS 85.200 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059