

Deckel für Kreuzung


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RKSDV 500 F

EAN: 4013339563203

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Deckel für Kreuzung für KR, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,798 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	580 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	13,50 mm
Breite	885 mm
Tiefe / Länge	885 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RKSDV 500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	885 mm	Breite	885 mm	Höhe	14,00 mm
Bruttogewicht	5,8 kg	Volumen	0,011 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für Kreuzung, mit vormontierten Drehriegelverschlüssen aus Edelstahl.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Drehriegel RDRS 2 als Ersatzbedarf einsetzbar.
VDE zertifiziert!
Verwendbar für : Kabelrinnen Kreuzung RKS ...
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B (innen) : 504 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
NIEDAX Modell-Nr. : RKSDV 500 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059