

Anbau T-Stück




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RTA 85.500

EAN: 4013339239405

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.



Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 85x502 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschnutter	10 St.	
20 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschnutter	200 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 85.500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,573 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	157 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	87,00 mm
Breite	242 mm
Tiefe / Länge	888 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	888 mm	Breite	243 mm	Höhe	87,00 mm
Bruttogewicht	1,57 kg	Volumen	0,019 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

20 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	101 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Verwendung für : Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B (innen) : 85 x 502 mm
Innenholmradius R : 138 mm
Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RTA 85.500
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 85.500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTAD 500	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 504 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RTADV 500	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346